

Konfigurator / Stückliste Alarmsystem FA 30

Elektrogroßhandel:

Name:
 Straße/Nr.:
 PLZ/ Ort:
 Ansprechpartner:
 Telefon:
 Email:

Installateur:

Name:
 Straße/Nr.:
 PLZ/Ort:
 Ansprechpartner:
 Telefo:
 Email:

Endkunde:



Name:
 Straße/Nr.:
 PLZ:/ Ort:
 Ansprechpartner:
 Telefo:
 Email:





Objekt:






Objektbezeichnung:
 Straße/Nr.:
 PLZ:/ Ort:
 Ansprechpartner:
 Telefon:
 Email:






FA30 Stückliste:

Datum:

ArtikelNr.	Bild	Anz.	Titel/Ort	Bereich	Auslöse-Typ
39100					
			Set		
			Set		
			Set		
			Set		
			Set		
39141		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			

ArtikelNr.	Bild	Anz.	Titel/Ort	Bereich	Auslöse-Typ
39140		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
39130		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
39142		1			
		2			
		3			
39143		1			
		2			
		3			
		4			

ArtikelNr.	Bild	Anz.	Titel/Ort	Bereich	Auslöse-Typ
39156		1			
		2			
		3			
39157		1			
		2			
		3			
39155		1			
		2			
		3			
39150		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
39160		1			
		2			

ArtikelNr.	Bild	Anz.	Titel/Ort	Bereich	Auslöse-Typ
39190		1			
		2			
		3			
39121		1			
		2			
		3			
39120		1			
		2			
		3			
39123		1			
		2			
		3			
39125		1			
		2			

Zonentypenliste ("Zonentyp"):

Nr.	Zonentyp	Beschreibung
1.	Verzögert 1	Dieser Zonentyp startet die erste Austrittsverzögerung, wenn das System aktiviert ist. Informationen zur Konfiguration der Zeit für "Verzögert 1" finden Sie in den Unterabschnitten 4.5.1 und 4.5.2 – Errichter-Programmierung " 03.Zentrale Prog " Option 01. (*)
2.	Verzögert 2	Wie bei " Verzögert 1", aber mit einer anderen Zeitspanne. Wird für Eingänge benutzt, die weiter entfernt von der Alarmzentrale liegen und eine andere Dauer der Eintrittsverzögerung benötigen . Informationen zur Konfiguration der Zeit für "Verzögert 2" finden Sie in den Unterabschnitten 4.5.1 und 4.5.2 – Errichter-Programmierung " 03.Zentrale Prog " Option 02. (*)
3.	Innen/Aussen	Wird für Tür-/Fensterkontakte und Bewegungsmelder benutzt, die Eingangstüren zu Wohnbereichen im Gebäudeinneren gewähren, in denen sich die Bewohner frei bewegen wollen, während das System ANWESEND aktiv ist. Funktioniert als "Verzögerungszone", wenn das System ANWESEND aktiv ist, und als "Außenbereich-Folge-Zone", wenn es ABWESEND aktiv ist.
4.	Innenb. Folgen	Ähnlich wie bei Zone "Innen", wird während Verzögerungszeiten jedoch vorübergehend vom Alarmsystem ignoriert. Wird normalerweise für Melder verwendet, die die Route zwischen Haustür und Alarmzentrale schützen.
5.	Innenbereich	Diese Zone gibt nur einen Alarm aus, wenn das System für ABWESEND aktiviert ist, jedoch nicht, wenn das System für ANWESEND aktiviert ist. Wird für Melder verwendet, die in Innenbereichen auf dem Gelände installiert sind und geschützt werden müssen, wenn niemand auf dem Gelände vor Ort ist.
6.	Außenbereich	Dieser Zonentyp gibt einen Alarm aus, wenn das System sowohl für ABWESEND als auch für ANWESEND aktiviert ist. Wird für alle Sensoren verwendet, die den Außenbereich des Geländes schützen.
7.	Aussenb.Folge	Ähnlich wie bei Zone "Aussenbereich", wird während Verzögerungszeiten jedoch vorübergehend vom Alarmsystem ignoriert. Wird normalerweise für Melder verwendet, die die Route zwischen Haustür und Alarmzentrale schützen.
8.	24H Still	Diese Zone ist rund um die Uhr aktiv, selbst wenn das System DEAKTIVIERT ist. Wird benutzt, um Alarmereignisse von Meldern (oder manuell betätigten Tasten) an den Wachdienst oder private Telefonanschlüsse (wie programmiert) zu berichten, ohne die Sirenen zu aktivieren.
9.	24H laut	Ähnlich Zone "24H Still", jedoch mit Sirenenalarm. Hinweis: Diese Zone wird ausschließlich für Einbruchalarme verwendet.
10.	Notfall	Diese Zone ist rund um die Uhr aktiv, selbst wenn das System DEAKTIVIERT ist. Wird für Notfallereignisse verwendet und um einen Notruf an den Wachdienst oder private Telefonanschlüsse (wie programmiert) zu initiieren.
11.	Feuer	Um den FA30-MK10 (Magnetkontakt mit festverdrahtetem Eingang) mit einem verdrahteten Rauchmelder zu verbinden, wird eine Zone vom Typ Feuer verwendet.

(*) *Diese Zonentypen sind insbesondere sehr nützlich, wenn Sie das System aus dem Innenbereich des geschützten Ortes heraus aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie das System von außen aktivieren (ohne einen Melder auszulösen), z.B. durch Handsender, werden bevorzugt die anderen Zonentypen benutzt.*