



# LED Flutlicht Bewegungsmelder McGuard Mantis

<b>Artikelnummer</b>	94560
<b>Typ</b>	McGuard Mantis
<b>Gewicht</b>	0.464kg
<b>Länge</b>	110mm
<b>Breite</b>	145mm
<b>Höhe</b>	175mm

## Produktbeschreibung

Unser LED-Flutlicht-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder bietet eine leistungsstarke Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Ausgestattet mit 2 High-Power-LEDs, die frei schwenkbar sind, erzeugt er eine Helligkeit von 1200 Lumen, die mit einem Tageslichtweiß von 5000 Kelvin strahlt. Der Abstrahlwinkel beträgt 90°, während der Überwachungswinkel des Bewegungsmelders großzügige 180° bei einer Reichweite von 9 Metern und einer Installationshöhe von 2,50 m bietet. Die Einschaltzeit des Bewegungsmelders kann zwischen 10 Sekunden bis hin zu 15 Minuten individuell eingestellt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Das Gehäuse aus Alu-Druckguss mit V2A-Schrauben gewährleistet eine robuste Konstruktion und Langlebigkeit. Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders ist stufenlos einstellbar, um die Erfassung präzise anzupassen.

Mit einer montagefreundlichen Anschlussbox und der Möglichkeit zur senkrechten Montage ist die Installation einfach und vielseitig. Dank der Schutzart IP44 ist der Strahler optimal für den Außenbetrieb geeignet und widersteht den Elementen. Unser LED-Flutlicht-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder bietet eine effiziente und zuverlässige Beleuchtungslösung für verschiedene Außenbereiche.

### **Hinweis:**

Montieren Sie den Melder idealerweise in einer Höhe von 2,5 Metern.

## Produkteigenschaften

<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Ausschaltverzögerung</b>	10 s bis 15 min (Einstellbar)
<b>Abmessungen</b>	150 x 180 x 110 mm
<b>Geräteart</b>	Scheinwerfer
<b>Abstrahlwinkel</b>	90°
<b>Spannungsversorgung</b>	220 - 240 V AC, 50 Hz
<b>Technik</b>	PIR (Passive Infrared Sensor)
<b>Reichweite</b>	2 bis 10 m (Einstellbar)
<b>Beleuchtung</b>	2-fache LED Beleuchtung (Schwenkbar)
<b>Beleuchtungsstärke</b>	1200 Lumen
<b>Überwachungsbereich</b>	180° bei 9 m frontal und 3 m quer in einer Montagehöhe von 2,5 m
<b>Anschlussleistung</b>	16 W
<b>Wirkleistung</b>	0,8 W
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Lichtfarbe</b>	5000 Kelvin
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +40 °C

## Weitere Bilder

