



LED Flutlicht Bewegungsmelder McGuard Mantis

Artikelnummer	94560
Typ	McGuard Mantis
Gewicht	0.464kg
Länge	110mm
Breite	145mm
Höhe	175mm

Produktbeschreibung

Unser LED-Flutlicht-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder bietet eine leistungsstarke Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Ausgestattet mit 2 High-Power-LEDs, die frei schwenkbar sind, erzeugt er eine Helligkeit von 1200 Lumen, die mit einem Tageslichtweiß von 5000 Kelvin strahlt. Der Abstrahlwinkel beträgt 90°, während der Überwachungswinkel des Bewegungsmelders großzügige 180° bei einer Reichweite von 9 Metern und einer Installationshöhe von 2,50 m bietet. Die Einschaltzeit des Bewegungsmelders kann zwischen 10 Sekunden bis hin zu 15 Minuten individuell eingestellt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Das Gehäuse aus Alu-Druckguss mit V2A-Schrauben gewährleistet eine robuste Konstruktion und Langlebigkeit. Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders ist stufenlos einstellbar, um die Erfassung präzise anzupassen.

Mit einer montagefreundlichen Anschlussbox und der Möglichkeit zur senkrechten Montage ist die Installation einfach und vielseitig. Dank der Schutzart IP44 ist der Strahler optimal für den Außenbetrieb geeignet und widersteht den Elementen. Unser LED-Flutlicht-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder bietet eine effiziente und zuverlässige Beleuchtungslösung für verschiedene Außenbereiche.

Hinweis:

Montieren Sie den Melder idealerweise in einer Höhe von 2,5 Metern.

Produkteigenschaften

Schutzart	IP44
Ausschaltverzögerung	10 s bis 15 min (Einstellbar)
Abmessungen	150 x 180 x 110 mm
Geräteart	Scheinwerfer
Abstrahlwinkel	90°
Spannungsversorgung	220 – 240 V AC, 50 Hz
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Reichweite	2 bis 10 m (Einstellbar)
Beleuchtung	2-fache LED Beleuchtung (Schwenkbar)
Beleuchtungsstärke	1200 Lumen
Überwachungsbereich	180° bei 9 m frontal und 3 m quer in einer Montagehöhe von 2,5 m
Anschlussleistung	16 W
Wirkleistung	0,8 W
Montage	Aufbau
Lichtfarbe	5000 Kelvin
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C

Weitere Bilder

