



## Blinklicht TBL 8725

<b>Artikelnummer</b>	38725
<b>Typ</b>	TBL 8725
<b>Gewicht</b>	0.099kg
<b>Länge</b>	75mm
<b>Breite</b>	75mm
<b>Höhe</b>	79mm

## Produktbeschreibung

Preiswertes Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle

### Produktmerkmale:

Gute Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360 °)  
Vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel 12 bis 48 V (5 W)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbst löschend),  
Leiterkarte FR4

Farbe: Blau

### Technische Daten:

Fassung: Ba15d

Einschaltdauer: ED 100 %

Schutzart: IP65, Schutzklasse II

Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

Abmessungen: 75 (D) x 79 mm

Gewicht: 90 g

Spannungsversorgung: 12 V - 48 V (DC), (0,43 A - 0,21 A)

Lichtstärke: 1 Cd(p)

### Installationshinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch).

### Hinweis:

Glühlampen bitte separat bestellen!

Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mit bestellen!

## Produkteigenschaften

<b>Lichtstärke</b>	1 Cd(p)
<b>Spannungsversorgung</b>	12 - 48 V DC, 12 – 48 V DC
<b>Abmessungen</b>	75 (D) x 79 mm
<b>Geräteart</b>	Warnlicht
<b>Gewicht</b>	0,1 kg
<b>Fassung</b>	Ba15d
<b>Signalart</b>	Blinklicht
<b>Leiterkarte</b>	Aus FR4- Material
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Für Leuchtmittel</b>	Glühlampe o. LED 12 – 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang
<b>Blitzfrequenz</b>	Ca. 110/min.
<b>Temperaturbereich</b>	-30 bis 60 °C
<b>Passend für</b>	TSZ 8600, TBL 872x

## Weitere Bilder

