



## vidoora - WLAN Türstation silber vidoora VD 720-W si

<b>Artikelnummer</b>	75403
<b>Typ</b>	vidoora VD 720-W si
<b>Gewicht</b>	0.219kg
<b>Länge</b>	35mm
<b>Breite</b>	80mm
<b>Höhe</b>	156mm

## Produktbeschreibung

Die smarte Videotürklingel zeigt dir in allen Situationen, wer genau vor der Tür steht.

Klingeln unangemeldete Besucher oder unbekannte Personen?

Ab sofort weißt du es, ohne zuerst die Tür öffnen zu müssen. Gefahrensituationen können sofort erkannt werden, weswegen ältere Personen und Kinder dabei besonders von der Sicherheit profitieren.

Mit der CallMe App, die im App-Store oder Play-Store erhältlich ist, sind folgende Funktionen für die vidoora verfügbar:

- Gespräch annehmen oder ablehnen
- Gespräch mit Besuch an der Haustür führen
- Tür öffnen
- Live-Bilder der Kamera zeigen
- Verpasste Anrufe anzeigen

**vidoora** - WLAN-Türstation Eigenschaften:

- **Weitwinkelkamera 160°**

160° diagonale Bilderfassung für mehr Überblick vor deiner Haustür.

- **HD-Qualität**

HD-Videoauflösung mit geringem Datenverbrauch bei optimaler Bildqualität.

- **Nachtsicht**

Leistungsstarke LEDs sorgen für detaillierte Videobilder bei Dämmerung und Nacht.

- **Sicherheit**

Jederzeit auf die Kamera der Türstation zugreifen, um zu wissen, was vor deiner Haustür passiert.

- **Beleuchtetes Namensschild**

Das digitale Display zeigt deinen Namen an. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, schaltet er die Beleuchtung ein.

- **Barrierefreie Kommunikation**

Icons und Sprachansage kommunizieren den Anrufstatus für hör- oder sehgeschädigte Personen.

- **Kompatibilität**

Alle Grothe Funkgongs „MISTRAL“ und „CALIMA“ stehen als Zusatzsignalgeber zur Verfügung.

## Produkteigenschaften

<b>WLAN-Frequenz</b>	2,4 GHz
<b>Version</b>	WLAN
<b>Auflösung der Kamera</b>	HD 720p, 1280 x 720 px
<b>Kompression</b>	H.264
<b>WLAN-Standard</b>	802.11 b/g/n
<b>Blickwinkel</b>	120° (H), 93° (V), 160° (D)
<b>Anzahl IR-LEDs</b>	6
<b>Farbe</b>	Silber
<b>IR-Reichweite</b>	3 m
<b>Spannungsversorgung DC</b>	12 V DC, 1 A
<b>Spannungsversorgung AC</b>	8–12 V AC / 50 Hz / 12 VA
<b>Lautstärke</b>	80 dBA @ 1 m
<b>Abmessungen</b>	80 x 156 x 35 mm
<b>Display</b>	128 x 32 px
<b>Verbindung</b>	WLAN
<b>Gewicht</b>	210 g
<b>MISTRAL Sendefrequenz</b>	868,35 MHz
<b>Schaltleistung Relais</b>	12 V AC / DC, 2,0 A
<b>Schutzart</b>	IP55 / IK04
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>MISTRAL Senderreichweite</b>	150 m

## Weitere Bilder

