



Blinklicht TBL 8721

Artikelnummer	38721
Typ	TBL 8721
Gewicht	0.098kg
Länge	75mm
Breite	75mm
Höhe	79mm

Produktbeschreibung

Preiswertes Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle

Produktmerkmale:

Gute Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360 °)
Vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel 12 bis 48 V (5 W)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbst löschend),
Leiterkarte FR4

Farbe: Orange

Technische Daten:

Fassung: Ba15d

Einschaltdauer: ED 100 %

Schutzart: IP65, Schutzklasse II

Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

Abmessungen: 75 (D) x 79 mm

Gewicht: 90 g

Spannungsversorgung: 12 V - 48 V (DC), (0,43 A - 0,21 A)

Lichtstärke: 3 Cd(p)

Installationshinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch).

Hinweis:

Glühlampen bitte separat bestellen!

Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mit bestellen!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	12 - 48 V DC, 12 – 48 V DC
Abmessungen	75 (D) x 79 mm
Geräteart	Warnlicht
Gewicht	0,1 kg
Fassung	Ba15d
Signalart	Blinklicht
Lichtstärke	3 Cd(p)
Leiterkarte	Aus FR4- Material
Schutzart	IP65
Für Leuchtmittel	Glühlampe o. LED 12 – 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang
Blitzfrequenz	Ca. 110/min.
Farbe	Orange
Temperaturbereich	-30 bis 60 °C
Passend für	TSZ 8600, TBL 872x

Weitere Bilder

