



Mikro-Verbindungsstufe HAPPY 1

Artikelnummer	84022
Typ	HAPPY 1
Gewicht	0.046kg
Länge	24mm
Breite	45mm
Höhe	37mm

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften

- Gel-gefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 5 Adereinführung auch zur Verwendung unter Wasser (IPX8)
- Vielseitig einsetzbar
- Gebrauchsfertig
- Wieder zugänglich
- Für starre oder flexible isolierte Einzeladern bis 4 mm²
- Gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Klein, kompakt und beständig
- Halogenfrei und UV-beständig

Produkteigenschaften

Verlegetemperatur	-40 °C bis +50 °C
Elektrische Eigenschaften	EN 50393 soweit anwendbar
Abmessungen	45 x 37 x 24 mm
Schutzart	IPX8
Betriebstemperatur	Bis +90 °C
Haltbarkeitsdauer	unbegrenzt
Maximaler Aderquerschnitt	4 mm ²
Brandklassifikationstest Gel	UL 94-HB
Halogenfrei	Ja
UV-Beständig	Ja
Typ	Happy
Lieferumfang	2x Mikro- Verbindungsuffe Happy 1
Geräteart	Gel-gefüllte Mikro- Verbindungsuffe
Maximale Aderanzahl	5

Weitere Bilder

