



5MPX IP Dome-Kamera ABSCHRECKUNG VK 1099/542

Artikelnummer	1099/542
Typ	VK 1099/542
Gewicht	0.838kg
Länge	125mm
Breite	135mm
Höhe	135mm

Produktbeschreibung

ABSCHRECKUNG (AI ACTIVE DETERENCE)

Die Active Deterrence/Abschreckungs--Kameraserie bietet mit ihrer 5MPX Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

Produkteigenschaften

Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Videokompression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Objektiv	Motorisiert, 2,8 – 12 mm, 2,8 – 12 mm
Schutzart	IP67
Minimale Beleuchtungsstärke	0,002 Lux (Farbe, F1.2 AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Dämmerungssensor	Kleiner 5 Lux
Geräteart	Kamera
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter 1093/834
Übertragungsstandard	ONVIF (Profile S / T / G)
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Netzwerkanschluss	RJ45 (10 / 100M)
Leistungsaufnahme	7,5 W (IR-LEDs Ein)
Abmessungen	135 (D) x 125 mm
Reichweite IR	25 m
Optionales Zubehör	Verteilerdose 3000/102
Bildsensortyp	1/2.7" CMOS
Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Auflösung	5MPX
Gegenlichtkompensation	BLC
Videostreams	Mainstream, Substream

Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Gewicht	838 g
Bauform	Dome
Autom. Weißabgleich	AWBAWB0
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Auflösung Substream	640 x 480 @ 25 fps
PoE Standard	IEEE 802.03af
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Auflösung Mainstream	2880 x 1620 @ 25 fps
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 10 % oder PoE
Verstärkungsanpassung	AGC
IR-LEDs	2
Besonderheiten	Intelligente Video-/ Audioanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Weißlicht-LEDS zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)

Weitere Bilder

