Bewegungsmelder professional 240 i McGuard professional BM240iws

Artikelnummer	94536
Typ	McGuard professional BM240iws
Gewicht	0.233kg
Länge	100mm
Breite	125mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

BM240iws

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Wänden und in Ecken. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 240° und einer Überwachungsreichweite von bis zu 12 Metern bei einer Montagehöhe von 2,50 bis 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Erfassung von Bewegungen.

Das besondere an diesem Modell ist, dass dieser im Gegensatz zu den anderen mit einer Fernbedienung bedient werden kann. Damit bietet der Bewegungsmelder gepaart mit der Fernbedienung das Maximum an Komfort. Zusätzlich verfügt der Bewegungsmelder über einen Unterkriechschutz mit einem Radius von 1 Meter, um auch Bewegungen in unmittelbarer Nähe zu erfassen. Die Ausschaltverzögerung ist einstellbar und kann von 3 Sekunden bis zu 15 Minuten variiert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Universalwinkel, der eine einfache und flexible Installation unterstützt. Mit der Schutzart IP55 ist dieser Bewegungsmelder für den Außenbereich geeignet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und -überwachung für den Außenbereich.

Hinweis:
Dazu passende McGuard Infrarot Fernbedienung, Art.-Nr. 94538

Produkteigenschaften

Ausschaltverzögerung	3 s bis 15 min (Einstellbar)
Geräteart	Bewegungsmelder
Schaltleistung Glühlampen	1100 W
Reichweite	12 m (Bei einer Montagehöhe von 2,50 – 3 m)
Schutzart	IP55
Überwachungsbereich	240°
Schaltleistung Energiespar-Lampen	250 W
Umgebungstemperatur	-10 bis 45 C°
Abmessungen	78 x 84 x 120 mm
Schaltleistung LED-Lampen	200 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen	400 VA
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Unterkriechschutz	1 m (Radius)
Spannungsversorgung	220 – 240 V AC
Wirkleistung	1,1 W
Farbe	Weiß (RAL 9010)
Montage	Aufbau

Weitere Bilder