



# Touchscreen Monitor MAX10 VM 1717/21U

<b>Artikelnummer</b>	74419
<b>Typ</b>	VM 1717/21U
<b>Gewicht</b>	1.282kg
<b>Länge</b>	30mm
<b>Breite</b>	288mm
<b>Höhe</b>	186mm

## Produktbeschreibung

Der MAX 10 ist mit einem 25,4 cm (10 Zoll) Touchscreen-Monitor ausgestattet, der eine Auflösung von 1024 x 600 Pixeln bietet. Zudem verfügt das Gerät über ein Voll-Duplex-Audiosystem, das eine klare Kommunikation in beide Richtungen gewährleistet, sowie über eine 2-Megapixel-Frontkamera. Zusätzlich besitzt der MAX 10 ein mehrsprachiges OSD-Menü und ein eingebautes Lesegerät mit MIFARE®-Technologie. Dieses Lesegerät eignet sich für Näherungsschlüssel und ermöglicht einen einfachen Zutritt für befugte Personen. Gleichzeitig regelt es die Zutrittskontrolle zu Ihrem Zuhause.

Das Gerät kann über WLAN oder LAN integriert werden und ist somit in der Lage, mit anderen Monitoren zu chatten oder Sprachnachrichten an diese zu senden. Der MAX 10 verfügt außerdem über eine CCTV-Funktion für IP-Kameras. Dadurch können Sie bequem vom Monitor aus eine Videobildverbindung zu verschiedenen angeschlossenen Kameras aufbauen.

Mit dem Integriertem YOKIS-Management System können Sie ebenfalls bequem ihre gesamten YOKIS gesteuerten Geräte überblicken und kontrollieren. Der MAX 10 fungiert somit als zusätzlicher zentraler Kontrollpunkt für die Steuerung Ihrer Hausautomation, was Ihnen eine umfassende Kontrolle über Ihr zuhause ermöglicht.

# Produkteigenschaften

## Weitere Merkmale

Fahrstuhlsteuerung, Mifare-Leser, Rufweiterleitung, Chat und Nachrichten mit anderen Nutzern, Interntelefonie, Audio Post It, Musik-Player, Digitaler Bilderrahmen

## Funk

WLAN, Bluetooth, YOKIS

## Abmessungen

186 x 288 x 29 mm

## Artikelart

Videomonitor

## YOKIS Steuerterminal

8 Einzelszenarien und 4 gemischte Szenarien

## SD Karteneinschub

Ja, bis 32 GB

## Geräteart

Videomonitor

## Display

25,4 cm (10") LCD-Farbdisplay (16:9), Anzeige 4:3 oder 16:9

## Farbe

silber / schwarz

## Lautstärkeregelung

Ja, mit Stummschaltung

## Leistungsaufnahme

12 W

## Anschlüsse

2 x RJ45, 12 poliger Steckverbinder für Panikalarm, Etagenruf

## Serie

MAX

## Systemkompatibilität

IPercom

## Auflösung

1024 x 600 dpi

## Ip-Kamera Verwaltung

über RTSP-Protokoll

## Frontkamera

2 MPX

## Spannungsversorgung

48 V oder 48 V DC (PoE)

**Montageart**

Wandmontage

## Weitere Bilder

