



## Magnetkontakt Einbau MK 1033/703

<b>Artikelnummer</b>	1033/703
<b>Typ</b>	MK 1033/703
<b>Gewicht</b>	0.019kg
<b>Länge</b>	25mm
<b>Breite</b>	150mm
<b>Höhe</b>	150mm

## Produktbeschreibung

Der Magnetkontakt ist eine zuverlässige Lösung zur Sicherung von Fenstern und Türen und ist speziell für den Einsatz mit Alarmzentralen geeignet. Die Montage erfolgt am Fenster- oder Türrahmen. Das eingebaute Reed-Relais reagiert präzise auf die Annäherung des mitgelieferten Magneten und bietet dadurch eine effektive Überwachung.

Das Gehäuse ist aus Messing gefertigt. Mit separaten Alarm- und Sabotagelinien gewährleistet der Kontakt höchste Sicherheitsstandards. Der Öffnungsmelder ist mit einer vor konfektionierten 4-adrigen Leitung (1 m Länge) sowie einer zusätzlichen Anschlussleitung von 30 cm ausgestattet, was eine flexible Installation ermöglicht. Die Zulassung nach IMQA-Stufe unterstreicht die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts. Die Lieferung erfolgt inklusive Magnet, sodass eine sofortige Montage möglich ist.

## Produkteigenschaften

<b>Anschlussart</b>	Draht
<b>Gehäuse</b>	Messing
<b>Alarmlinie</b>	Alarm- und Sabotagelinie
<b>Montagelöcher</b>	8,0 mm
<b>Zulassung</b>	IMQA - Stufe 1
<b>Material</b>	Messing
<b>Sonstiges</b>	Inklusive Magnet
<b>Melderart</b>	Öffnungsmelder
<b>Kabellänge</b>	Ca. 30 cm
<b>Abmessungen</b>	33 x 8 mm
<b>Geräteart</b>	Öffnungsmelder
<b>Farbe</b>	Messing
<b>Einsatz</b>	Einbau in Türen und Fenster
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Linie</b>	Alarm, Sabotage

## Weitere Bilder

