



## Drehspiegelleuchte DSL 7332

<b>Artikelnummer</b>	37332
<b>Typ</b>	DSL 7332
<b>Gewicht</b>	0.9967kg
<b>Länge</b>	152mm
<b>Breite</b>	152mm
<b>Höhe</b>	209mm

## Produktbeschreibung

Die Drehspiegel-Leuchte eignet sich optimal für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Industrie oder als Ergänzung zu Alarmanlagen. Das Gehäuse besteht aus robustem glasfaserverstärktem Polyamid PA, während die Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC gefertigt ist, was eine zuverlässige Haltbarkeit gewährleistet. Der kugelgelagerte Spiegel besteht aus korrosionsfestem Metall und bietet somit eine hohe Langlebigkeit. Zusätzlich verfügt die Drehspiegelleuchte über einen Schneckenantrieb, der automatisch wiederholt gefettet wird, um eine kontinuierliche und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

### **Hinweis:**

Montage auf waagerechten Flächen oder mit Zubehör DSZ 7395 (Art.-Nr. 37395) an senkrechten Flächen (Wandmontage).

Die Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.

### **Ersatz-Glühbirnen**

- DSZ 7397, Art.-Nr. 37397
- GSZ 8593, Art.-Nr. 38593

## Produkteigenschaften

<b>Spannungsversorgung</b>	240 V AC, 240 V AC (0,11 A)
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis 50 °C
<b>Leuchtmittel</b>	Glühlampe 25 W
<b>Schutzart</b>	IP55, Schutzklasse 2, IP55
<b>Einschaltdauer</b>	Dauerbetrieb (ED 100 %)
<b>Farbe</b>	Rot
<b>Lichtstärke</b>	400 Cd(p)
<b>Fassung</b>	Ba15d
<b>Anschlussklemmen</b>	Für max. 1,5 qmm
<b>Spiegeldrehzahl</b>	160 / min
<b>Spiegel</b>	Kugelgelagert, aus korrosionsfestem Metall
<b>Signalart</b>	Drehspiegelleuchte
<b>Abmessungen</b>	152 (D) x 209 mm
<b>Gewicht</b>	0,92 kg

## Weitere Bilder

