



## Großläutewerk LTW 168 GR 12V AC

<b>Artikelnummer</b>	22522
<b>Typ</b>	LTW 168 GR 12V AC
<b>Gewicht</b>	1.412kg
<b>Länge</b>	78mm
<b>Breite</b>	168mm
<b>Höhe</b>	168mm

## Produktbeschreibung

Großläutewerk LTW 168 (Grau)

Die robuste und kompakte „LTW 168“ Serie von Grothe ist speziell für den Einsatz im Industrie- und Zivilbereich konzipiert und verfügt über eine hohe Schutzart (IP66). Dadurch eignen sich diese Produkte sowohl für die Anwendung im Innen- als auch im Außeneinsatz.

Das elektronische Großläutewerk ist in drei verschiedenen Farben erhältlich, um den individuellen Anforderungen im laufenden Betrieb gerecht zu werden. Innerhalb der Serie gibt es zwei Varianten mit Gleichspannung und drei Varianten mit Wechselspannung.

Das Läutewerk eignet sich besonders gut zur Pausensignalisierung oder Anlaufwarnung in Produktionsumgebungen, Schulen oder anderen Orten, an denen regelmäßige akustische Signalisierungen erforderlich sind.

### **Hinweis:**

#### **Ebenfalls erhältliche Varianten (Grau)**

- LTW 168 GR 24 V AC, Art.Nr. 22523
- LTW 168 GR 240 V AC, Art.Nr. 22527
- LTW 168 GR 12 V DC, Art.Nr. 22550
- LTW 168 GR 24 V DC, Art.Nr. 22551

**Die Wechselstromvarianten besitzen eine Lautstärke Differenz von 2 dB(A) im Vergleich zu den Gleichstromvarianten !**

**Dieses Produkt ist nicht für den Einbau in KFZs geeignet.**

## Produkteigenschaften

<b>Sonstiges</b>	Nicht zum Einbau in KFZ geeignet
<b>Schutzklasse</b>	2
<b>Schalendurchmesser</b>	168 mm
<b>Betriebsart</b>	Dauerbetrieb
<b>Lautstärke</b>	100 dB(A)
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Klangschale</b>	Glockenstahl
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Betrieb</b>	Dauerbetrieb
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V AC (860 mA), 12 V AC, 50 Hz (860 mA)
<b>Abmessungen</b>	Ø 168 x 78
<b>Geräteart</b>	Groß-Läutewerk
<b>Befestigungslochabstand</b>	91 mm
<b>Kabeleinführungstiefe</b>	5 – 9 mm

## Weitere Bilder

