



Blitzleuchte GBZ 8622

Artikelnummer	38554
Typ	GBZ 8622
Gewicht	0.443kg
Länge	130mm
Breite	130mm
Höhe	145mm

Produktbeschreibung

Unsere leistungsstarken Xenon-Blitzleuchten wurden speziell entwickelt, um eine herausragende Signalwirkung zu erzielen. Sie enthält eine Xenon-Blitzröhre (im Lieferumfang enthalten), die für eine eindrucksvolle Lichtsignalisierung sorgt. Die Lichthaube besitzt eine Spezialoptik für eine hervorragende Lichtverteilung. Dadurch, dass die Leuchte keine beweglichen Teile besitzt, wird eine hohe Ausfallsicherheit und Langlebigkeit gewährleistet. Diese Blitzleuchte ist ideal für den Einsatz in Gefahrenbereichen in der Industrie geeignet sowie für Alarmanlagen. Ihr stabiles Gehäuse besteht aus selbstlöschendem schwarzen Kunststoff PA, während die Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC gefertigt ist. Mit der im Lieferumfang gelieferten Sockelabdichtung erreicht die Blitzleuchte die Schutzart IP54.

Diese Leuchte eignet sich hervorragend für den Dauerbetrieb. Zusätzlich ist die Xenon-Blitzröhre einfach austauschbar, was eine unkomplizierte Wartung und schnelle Instandhaltung ermöglicht. Diese Eigenschaften machen unsere Xenon-Blitzleuchte zu einer zuverlässigen Wahl für langfristige und effektive Lichtsignalisierung in verschiedenen industriellen Umgebungen und Alarmanlagen.

Hinweis:

Die Leuchte kann direkt auf waagerechten Flächen verschraubt oder mit Befestigungszubehör kombiniert werden.

Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.

Ersatz Xenon-Röhre:

DSZ 7383, Art.-Nr. 37383

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	240 V AC (0,9 A), 240 V AC
Einschaltdauer	Dauerbetrieb (ED 100 %)
Farbe	Rot
Signalart	Blitzlicht
Anschlussklemmen	Für max. 1,5 qmm
Blitzfrequenz	Ca. 85 / min
Leuchtmittel	Wechselbare Xenon-Blitzröhre (6 Joule), im Lieferumfang
Schutzart	IP54
Lichtstärke	1800 Cd(p)
Vorrichtung	M16 Verschraubung
Abmessungen	130 (D) x 139 mm
Betriebstemperatur	-30 °C bis 40 °C

Weitere Bilder

