



Bewegungsmelder Aufbau McGuard PM-AP HR

Artikelnummer	94503
Typ	McGuard PM-AP HR
Gewicht	0.206kg
Breite	50mm
Höhe	115mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder ist speziell für hohe Decken konzipiert und bietet eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen. Ausgestattet mit einem potentialbehafteten Kontakt, ermöglicht er eine präzise Erfassung von Bewegungen in einem Überwachungsbereich von 360° bei einer Reichweite von bis zu 16 Metern im Durchmesser bei einer Montagehöhe von 10 Metern. Die individuell einstellbare Ausschaltverzögerung, variabel von 5 Sekunden bis zu 30 Minuten, ermöglicht eine flexible Anpassung an die Anforderungen des jeweiligen Umfelds. Die Ansprechempfindlichkeit ist stufenlos einstellbar, von 5 Lux bis Tageslicht, um den Betrieb bei verschiedenen Lichtverhältnissen zu optimieren.

Der Bewegungsmelder besitzt die Schutzart IP54 und ist daher bestens für den Außenbereich geeignet. Seine widerstandsfähige Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen im Freien. Dieser hochwertige Bewegungsmelder bietet die notwendige Präzision und Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C
Schaltleistung Glühlampen	2000 W
Schaltleistung LED-Lampen	400 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen	1000 VA / 600 W
Spannungsversorgung	220 – 240 V (50 / 60 Hz)
Schaltleistung Energiespar-Lampen	600 VA / 400 W
Geräteart	Bewegungsmelder
Schaltleistung HV-Halogenlampen	1000 W
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Schutzart	IP54
Schaltleistung NV-Halogenlampen	1000 VA
Abmessungen	Ø 115 x 50 mm
Ansprechempfindlichkeit	10 – 100.000 Lux
Überwachungsbereich	360°
Reichweite	16 m (bei einer Montagehöhe von 10 m)
Ausschaltverzögerung	5 s bis 30 min (Einstellbar)
Montage	Aufbau
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

