



# Türöffner TO 2054

<b>Artikelnummer</b>	93024
<b>Typ</b>	TO 2054
<b>Gewicht</b>	0.26kg
<b>Länge</b>	32mm
<b>Breite</b>	25mm
<b>Höhe</b>	250mm

## Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle und Arretierung (symmetrisch rechts und links verwendbar) besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Die Arretierung sorgt dafür, dass durch einen kurzen elektrischen Impuls der Türöffner zum einmaligen Türöffnen freigegeben wird und bis zum Türöffnen offen bleibt.

## Produkteigenschaften

<b>Betriebsart DC</b>	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
<b>Kasten</b>	71 x 20,10 x 28 mm
<b>Aufbau</b>	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
<b>Betriebsart AC</b>	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
<b>Spannungsversorgung</b>	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
<b>Ausführung</b>	Mit verstellbarer Falle und Arretierung
<b>Falle</b>	Drehung 34°, Verstellbereich 3 mm, Eingriffstiefe 6,70 mm
<b>Schließblech</b>	250 x 25 x 3 mm
<b>Widerstand</b>	42 Ohm
<b>Bauform</b>	Kompakt

## Weitere Bilder

