



# SET Vidoora-Calima SET Vidoora-Calima

**Artikelnummer**

75450

**Typ**

SET Vidoora-Calima

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

<b>WLAN-Frequenz</b>	2,4 GHz
<b>Version</b>	WLAN
<b>Geräteart</b>	Set
<b>Oberfläche</b>	Seidenmatt
<b>Auflösung der Kamera</b>	HD 720p, 1280 x 720 px
<b>Funkreichweite</b>	250 m (Freifeld)
<b>Abmessungen</b>	Ø 65 x 100 mm, 80 x 156 x 35 mm
<b>Rufarten</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Setinhalt</b>	vidoora VD 720-W aa, 75405 und Calima 200E, 43610
<b>Kompression</b>	H.264
<b>Lautstärke</b>	Max. 83 dB(A) einstellbar, 80 dBA @ 1 m
<b>Blickwinkel</b>	120° (H), 93° (V), 160° (D)
<b>Anzahl IR-LEDs</b>	6
<b>Spannungsversorgung</b>	4 x 1,5 V Batterien Typ AA nicht im Lieferumfang
<b>Anzahl Melodien</b>	13 polyphone Melodien
<b>Farbe</b>	Weiß / Schwarz, Anthrazit
<b>Frequenz</b>	868,35 MHz
<b>Sprachausgabe</b>	Deutsch
<b>Optische Signalisierung</b>	LED-Ring verschiedene Farben einstellbar
<b>Weitere Daten</b>	Calima 200E, vidoora
<b>IR-Reichweite</b>	3 m
<b>Spannungsversorgung DC</b>	12 V DC, 1 A
<b>Spannungsversorgung AC</b>	8–12 V AC / 50 Hz / 12 VA
<b>Anzahl koppelbarer Sender</b>	11
<b>Display</b>	128 x 32 px

---

<b>Rufunterscheidung</b>	11-fach
<b>Gewicht</b>	210 g
<b>MISTRAL Sendefrequenz</b>	868,35 MHz
<b>Schaltleistung Relais</b>	12 V AC / DC, 2,0 A
<b>Schutzart</b>	IP55 / IK04
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C, +5 °C bis +40 °C
<b>MISTRAL Senderreichweite</b>	150 m

## Weitere Bilder

