



Türöffner TO 2056

Artikelnummer	93026
Typ	TO 2056
Gewicht	0.267kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle und Rückmeldekontakt (symmetrisch rechts und links verwendbar) besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Bei dem Rückmeldekontakt handelt es sich um einen potentialfreien Wechselkontakt (No / Nc).

Produkteigenschaften

Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Ausführung	Mit verstellbarer Falle und Rückmeldekontakt
Falle	Drehung 34°, Verstellbereich 3 mm, Eingriffstiefe 6,70 mm
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 - 24 V
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder

