



Netzwerk-Videotürstation SLIM IP02C

| | |
|----------------------|------------|
| Artikelnummer | 74591 |
| Typ | SLIM IP02C |
| Gewicht | 0.3442kg |
| Länge | 35mm |
| Breite | 99mm |
| Höhe | 185mm |

Produktbeschreibung

Die neue VoIP Türstation ermöglicht über das Netzwerk die Kommunikation mit Personen direkt auf IP Videotelefone oder auch auf das Smartphone.

Die Türstation kann wahlweise Direkt (peer to peer) oder auch als SIP Nebenstelle im Netzwerk angeschlossen werden.

Ist das Android-Smartphone ebenfalls mit dem Netzwerk verbunden, kann der Videoanruf von der Türstation und die Türöffnung an der Türstation mit der kostenlosen App "UDVGuard" an jedem Ort im Haus verwaltet werden.

Produktmerkmale:

- Netzwerk-Videotürstation mit zwei Klingeltasten (hintergrundbeleuchtet)
- Zwei Adressen pro Klingeltaste
- Farbkamera (Auflösung: 640 x 480 pixel, max. 5 Bilder pro Sekunde, Autofokus)
- Weißlicht-LED für Kamerabeleuchtung
- Tag-Nacht Umschaltung (automatisches Wochenprogramm)
- Zwei unabhängige Relaiskontakte für Türöffnersteuerung
- Fünf verschiedene Schaltmodi für die Kontakte (z. B. Kamera, Licht, schrittweise Öffnung)

- Schaltzeit für Relaiskontakte einstellbar
- Zwei Codes für Türöffnung vom IP-Telefon
- Zwei Eingänge für Türsensoren (Tür offen/geschlossen)
- Web Server für Fernkonfiguration
- Betriebssystem (Linux2.6)
- SIP Nebenstelle, Peer to Peer
- Ruf auf Android Smartphone mit App

Technische Daten:

- Relaiskontakte: max. 24V (DC) 1A
- Videoübertragung: H.263 oder H.264
- Audioübertragung: G.711u, G.711a, G.726-32b oder GSM
- Kommunikationsschnittstelle: Ethernet 10BaseT, 100BaseT
- Unterstütztes VoIP Protokoll: SIP
- Spannungsversorgung: 12V (AC/DC), max. 500mA oder PoE (IEEE802.3af Altern. A+B)
- Abmessungen: 185 x 99 x 35 mm

Produkteigenschaften

| | |
|--|------------------------------------|
| Beleuchtung | LED |
| Auflösung | 640 x 480 pixel |
| Audioübertragung | G.711u, G.711a, G.726-32b oder GSM |
| Artikelart | Netzwerk-Videotürstation |
| SIP | Ja, Peer to Peer |
| Leistungsaufnahme bei 12V DC | 500 mA |
| Anzahl Klingeltasten / Namensschilder | 2 |
| Kamera | CCD Farbkamera |
| Serie | SLIM IP |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| Videoübertragung | H.263 oder H.264 |
| Abmessungen | 99 x 185 x 35 mm |
| Relaiskontakte für Türöffnersteuerung | Ja |
| Spannungsversorgung | 12 V AC/DC oder PoE |
| Schaltleistung Kontakte | 24 V, 1 A |
| Betriebssystem | LINUX 2.6 |
| Geräteart | Türstation |

Weitere Bilder

