



Bewegungsmelder Deckenaufbau McGuard BM DAV

Artikelnummer	94504
Typ	McGuard BM DAV
Gewicht	0.132kg
Breite	25mm
Höhe	122mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder besticht durch seinen flachen Aufbau und seine Flexibilität in der Anpassung. Die Ansprechempfindlichkeit lässt sich stufenlos einstellen, um präzise auf Bewegungen zu reagieren. Der Ausgang des Bewegungsmelders ist potenzialbehafte, was die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Bewegungsmelder über eine Geräuscherkennung nach Erfassung von Bewegungen und kann durch Geräusche wie z. B. Stimmen nachgetriggert werden. Die Einstellung der Geräuscherkennung ist ebenfalls möglich, um auf spezifische Anforderungen einzugehen. Diese Funktionen machen ihn zu einer idealen Wahl für Anwendungen, in denen präzise und anpassbare Bewegungserkennung erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Nachtriggerung	Durch Geräusche z.B. Stimmen, einstellbar: OFF, 45 dB bis 70 dB
Schaltleistung Leuchtstofflampen	500 VA
Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 °C
Geräteart	Bewegungsmelder
Ansprechempfindlichkeit	5 – 1000 Lux
Schaltleistung Glühlampen	1000 W
Abmessungen	Ø 120 x 25 mm
Reichweite	7 m (Bei einer Montagehöhe von 2,5 m)
Spannungsversorgung	220 – 240 V AC, 50 Hz
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Schaltleistung LED-Lampen	250 W
Ausschaltverzögerung	30 Sekunden bis 20 Minuten (Einstellbar)
Überwachungsbereich	360°
Montage	Aufbau
Schutzart	IP20
Farbe	Weiß
Schaltleistung Energiespar-Lampen	500 W

Weitere Bilder

