



Türöffner IP68 TO 6800

Artikelnummer	93092
Typ	TO 6800
Gewicht	0.269kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle und Arretierung (symmetrisch rechts und links verwendbar) besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Die Schutzart IP68 unterstreicht die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Die Arretierung sorgt dafür, dass durch einen kurzen elektrischen Impuls der Türöffner zum einmaligen Türöffnen freigegeben wird und bis zum Türöffnen offen bleibt.

Produkteigenschaften

Schutzart	IP68
Betriebsart DC	ED 100 % bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Falle	Drehung 34°, Verstellbereich 3 mm, Eingriffstiefe 6,70 mm
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt
Ausführung	Mit verstellbarer Falle

Weitere Bilder

