



Mikro-Verbindungsstufe HAPPY 2

Artikelnummer	84023
Typ	HAPPY 2
Gewicht	0.031kg
Länge	24mm
Breite	39mm
Höhe	53mm

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften

- Gel-gefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 3 Adereinführung auch zur Verwendung unter Wasser (IPX8)
- Vielseitig einsetzbar
- Gebrauchsfertig
- Wieder zugänglich
- Für starre oder flexible isolierte Einzeladern bis 4 mm²
- Gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Klein, kompakt und beständig
- Halogenfrei und UV-beständig

Produkteigenschaften

Verlegetemperatur	-40 °C bis +50 °C
Elektrische Eigenschaften	EN 50393 soweit anwendbar
Geräteart	Gelgefüllte Mikro- Verbindungsuffe
Schutzart	IPX8
Betriebstemperatur	Bis +90 °C
Haltbarkeitsdauer	unbegrenzt haltbar
Maximaler Aderquerschnitt	4 mm ²
Brandklassifikationstest Gel	UL 94-HB
Halogenfrei	Ja
UV-Beständig	Ja
Maximale Aderanzahl	6
Abmessungen	53 x 39 x 24 mm
Typ	Happy
Lieferumfang	1x Mikro- Verbindungsuffe Happy 2

Weitere Bilder

