



## Display-Modul SM 1168/1G

<b>Artikelnummer</b>	75241
<b>Typ</b>	SM 1168/1G
<b>Gewicht</b>	0.169kg
<b>Länge</b>	12mm
<b>Breite</b>	125mm
<b>Höhe</b>	90mm

## Produktbeschreibung

Display-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Dieses Modul besitzt einen 8,89 cm (3,5") LCD-Display und vier Soft-Touch-Tasten, die eine Hintergrundbeleuchtung besitzen. Das Gerät wird über das Smartphone oder Tablet programmiert. Neben der Anzeige des Anlagestatuses besitzt das Gerät zusätzlich die Möglichkeit einen externen Dämmungs-/ Anwesenheitssensor anzuschließen. Das Modul ist schnell montiert, dank eines Stecksystems und vorverdrahteten Flachkabeln. Dank des Designs der Alpha Türstation und den hochwertigen Materialien, aus dem sie besteht, bietet die Türstation und dieses Modul eine hohe Schutzart von IP66 und IK08.

## Produkteigenschaften

<b>Schutzart</b>	IP66 (IK08)
<b>Spannungsversorgung</b>	48 V DC (über Systembus) oder 12 V DC (im Stand-Alone Modus)
<b>Beleuchtung</b>	LED
<b>Geräteart</b>	Sondermodul
<b>Artikelart</b>	Display-Modul
<b>Abmessungen</b>	125 x 90 x 25 mm)
<b>Serie</b>	ALPHA
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Moduleinheiten</b>	1
<b>Systemkompatibilität</b>	2VOICE und IPercom
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C bis 55 °C
<b>Display</b>	8,89 cm (3,5") Farb-Display
<b>Sonstiges</b>	Programmierung über mobiles Endgerät, 4x Soft-Touch-Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
<b>Klemmanschlüsse</b>	IN, OUT

## Weitere Bilder

