



Lichtschanke 120 LS 1033/393

| | |
|----------------------|-------------|
| Artikelnummer | 1033/393 |
| Typ | LS 1033/393 |
| Länge | 75mm |
| Breite | 180mm |
| Höhe | 80mm |

Produktbeschreibung

Lichtschraken-Set zur Innen- und Außenhautüberwachung

Die Lichtschanke eignet sich ideal zur Überwachung von Grundstücksgrenzen oder langen Außenwänden von Hallen. Sie bietet eine Reichweite von bis zu 480 m im Innenbereich und 120 m im Außenbereich. Dank der Synchronisation über 4 optische Kanäle können mehrere Schranken innerhalb eines Objekts gleichzeitig genutzt werden. Die Reaktionszeit lässt sich flexibel zwischen 50 und 750 ms einstellen. Eine einfache Ausrichtung wird durch die integrierte Montagehilfe ermöglicht.

Das Gehäuse besteht aus robustem Polycarbonat und ist sowohl stoßfest als auch wetterbeständig. Der Alarmkontakt ist normal geschlossen und kann problemlos in Alarmanlagen integriert werden. Zusätzlich ist die Lichtschanke mit Öffnungs- und Diebstahlsschutz ausgestattet und für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anschlussart | Draht |
| Reichweite außen | 120 m |
| Arbeitsweise Strahlenbündel | Punkt zu Punkt, modulierte IR Strahlen |
| Synchronisation | 4 optische Kanäle |
| Reaktionszeit | Einstellbar zwischen 50 und 750 ms |
| Leistungsaufnahme ohne Heizung | 90 mA |
| Geräteart | Lichtschanke |
| Leistungsaufnahme mit Heizung | 10 bis 15 V 0,4 A / 20 bis 30 V 0,2 A |
| Nennversorgungsspannung | 12 V DC |
| Reichweite innen | 480 m |
| Schutzart | IP65 |
| Spannungsbereich | 10 – 30 V DC |

Weitere Bilder

