



Funk-Außensirene FA30-AS10

Artikelnummer	39160
Typ	FA30-AS10
Gewicht	1.26kg
Länge	45mm
Breite	186mm
Höhe	295mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind. Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego 24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist. Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt.

Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchsversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

Integriertes Piezoelement
Unterschiedliche Alarmtöne
Optische Signalisierung mit roter oder oranger Abdeckung
Öffnungs- und Abriss sabotageüberwachung
Automatische Batterie-Leer-Meldung

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
Piezosirene min. 109 dB(A) @ 1 m
Blitzlicht (Stroboskop) gepulst mit 1 Sek.
Batterietyp: 2 Stück 3,6 V / 14,5 Ah - Lithiumbatterie
Batterielebensdauer: ca. 8 Jahre (bei typ. Anwendung)
Temperaturbereich: -33 °C bis 70 °C
Abmessungen: 295 x 186 x 45 mm
Gewicht: 970 g (mit Batterie)
Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego 24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehllarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehllarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Frequenz	868 MHz
Batterien	4 x 3,6 V Lithium mit Stecker (im Lieferumfang)
Abmessungen	295 x 168 x 45 mm
Batteriestatus	Meldung an Zentrale
Sabotageschutz	Abriss und Öffnung
Geräteart	Sirene
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Alarmton	109 dB(A) @ 1 m
Betriebstemperatur	-33 °C bis 70 °C
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Besonderheiten	Inkl. Abdeckung in Orange, unterschiedliche Alarmtöne
Farbe	Weiß
Lokaler Reichweitentest	LED-Anzeige

Weitere Bilder

