



Bewegungsmelder Einbau McGuard PM-EINBws

Artikelnummer	94501
Typ	McGuard PM-EINBws
Gewicht	0.184kg
Breite	50mm
Höhe	80mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder inklusive Kontrollbox bietet eine effektive Lösung zur Erfassung von Bewegungen in Innenräumen. Ausgestattet mit 2 Ausgängen – einem potentialgebundenen und einem potentialfreien Ausgang – bietet dieser Melder vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Die Ansprechempfindlichkeit ist stufenlos einstellbar und reicht von 5 bis 1000 Lux, wodurch sich der Melder an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen lässt. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 360° bei einer Reichweite von 6 Metern erfasst der Bewegungsmelder Bewegungen zuverlässig. Sie haben die Wahl zwischen zwei Ausschaltverzögerungen: T1 mit Einstellungen von 6 Sekunden bis 12 Minuten oder T2 mit Einstellungen von 10 Sekunden bis 30 Minuten, um die Schaltung nach Erfassung einer Bewegung anzupassen.

Der Sensor entspricht der Schutzart IP44 und ist somit bestens für den Innenbereich geeignet, die Kontrollbox selber besitzt eine die Schutzart IP20. Dieser Melder bietet eine effiziente Möglichkeit, Bewegungen in Innenräumen zu erfassen und ist eine ideale Ergänzung für Ihre Beleuchtungs- oder Sicherheitssysteme.

Produkteigenschaften

Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C
Ausschaltverzögerung	T1: 6 Sekunden bis 12 Minuten T2: 10 Sekunden bis 30 Minuten
Schaltleistung Glühlampen	2000 W
Abmessungen Sensor	Ø78 x 50 mm
Geräteart	Bewegungsmelder
Wirkleistung	1,3 W
Schaltleistung HV-Halogenlampen	1000 W
Ansprechempfindlichkeit	5 – 1000 Lux
Schaltleistung Leuchtstofflampen	400 W
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Abmessungen Kontrollbox	110 x 53 x 30 mm
Reichweite	2 – 6 m (Bei einer Montagehöhe von 6 m)
Schutzart	Sensor: IP44 Power Box: IP20
Überwachungsbereich	360°
Montage	Einbau
Spannungsversorgung	220 – 240V AC, 50 / 60 Hz
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

