



# Deckeneinbau Bewegungsmelder McGuard DE PB

<b>Artikelnummer</b>	94506
<b>Typ</b>	McGuard DE PB
<b>Gewicht</b>	0.103kg
<b>Breite</b>	68mm
<b>Höhe</b>	52mm

## Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder besticht durch seinen flachen Aufbau und seine Flexibilität in der Anpassung. Die Ansprechempfindlichkeit lässt sich stufenlos einstellen, um präzise auf Bewegungen zu reagieren. Der Ausgang des Bewegungsmelders ist potenzialbehaftet, was die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Bewegungsmelder über eine Geräuscherkennung nach Erfassung von Bewegungen und kann durch Geräusche wie z. B. Stimmen nochmals ausgelöst werden. Die Einstellung der Geräuscherkennung ist ebenfalls möglich, um auf spezifische Anforderungen einzugehen. Diese Funktionen machen ihn zu einer idealen Wahl für Orte, in denen präzise und anpassbare Bewegungserkennung gewünscht ist.

## Produkteigenschaften

<b>Schaltleistung Glühlampen</b>	2000 W
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis 40 °C
<b>Geräteart</b>	Bewegungsmelder
<b>Reichweite</b>	8 m (Bei einer Montagehöhe von 2,5 m)
<b>Schaltleistung HV-Halogenlampen</b>	1000 W
<b>Spannungsversorgung</b>	220 – 240 V AC, 50 Hz
<b>Schaltleistung LED-Lampen</b>	500 W
<b>Technik</b>	PIR (Passive Infrared Sensor)
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Abmessungen</b>	Ø 50 mm
<b>Ausschaltverzögerung</b>	Einstellbar 30 s bis 30 min
<b>Bohrung</b>	38 mm
<b>Überwachungsbereich</b>	360°
<b>Einbautiefe</b>	55 mm
<b>Powerbox</b>	130 x 25 x 28 mm
<b>Schaltleistung Leuchtstofflampen</b>	500 W
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Schaltleistung Energiespar-Lampen</b>	500 W

## Weitere Bilder

