



Großläutewerk LTW 168 WS 24V DC

Artikelnummer	22571
Typ	LTW 168 WS 24V DC
Gewicht	1.412kg
Länge	78mm
Breite	168mm
Höhe	168mm

Produktbeschreibung

Großläutewerk LTW 168 (Weiß)

Die robuste und kompakte „LTW 168“ Serie von Grothe ist speziell für den Einsatz im Industrie- und Zivilbereich konzipiert und verfügt über eine hohe Schutzart (IP66). Dadurch eignen sich diese Produkte sowohl für die Anwendung im Innen- als auch im Außeneinsatz.

Das elektronische Großläutewerk ist in drei verschiedenen Farben erhältlich, um den individuellen Anforderungen im laufenden Betrieb gerecht zu werden. Innerhalb der Serie gibt es zwei Varianten mit Gleichspannung und drei Varianten mit Wechselspannung.

Das Läutewerk eignet sich besonders gut zur Pausensignalisierung oder Anlaufwarnung in Produktionsumgebungen, Schulen oder anderen Orten, an denen regelmäßige akustische Signalisierungen erforderlich sind.

Hinweis:

Ebenfalls erhältliche Varianten (Weiß)

- LTW 168 WS 12 V AC, Art.Nr. 22572
- LTW 168 WS 24 V AC, Art.Nr. 22573
- LTW 168 WS 240 V AC, Art.Nr. 22577
- LTW 168 WS 12 V DC, Art.Nr. 22570

Die Wechselstromvarianten besitzen eine Lautstärke Differenz von 2 dB(A) im Vergleich zu den Gleichstromvarianten!

Dieses Produkt ist nicht für den Einbau in KFZs geeignet.

Produkteigenschaften

Sonstiges	Nicht zum Einbau in KFZ geeignet
Schutzklasse	2
Schalendurchmesser	168 mm
Betriebsart	Dauerbetrieb
Klangschale	Glockenstahl
Schutzart	IP66
Betrieb	Dauerbetrieb
Lautstärke	98 dB(A)
Abmessungen	Ø 168 x 78
Geräteart	Groß-Läutewerk
Befestigungslochabstand	91 mm
Spannungsversorgung	24 V DC (300 mA)
Kabeleinführungstiefe	5 – 9 mm
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

