



Blinklicht TBL 8734

| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer | 38734 |
| Typ | TBL 8734 |
| Gewicht | 0.102kg |
| Länge | 75mm |
| Breite | 75mm |
| Höhe | 79mm |

Produktbeschreibung

Preiswertes Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle

Produktmerkmale:

Gute Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360 °)
Vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel 24 bis 240 V (5 W)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbst löschend),
Leiterkarte FR4

Farbe: Klar

Technische Daten:

Fassung: Ba15d

Einschaltdauer: ED 100 %

Schutzart: IP65, Schutzklasse II

Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

Abmessungen: 75 (D) x 79 mm

Gewicht: 90 g

Spannungsversorgung: 24 V - 240 V (AC), (0,21 A - 0,021 A)

Lichtstärke: 3 Cd(p)

Installationshinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluß mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

Hinweis:

Glühlampen bitte separat bestellen!

Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen!

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Passend für | TSZ 8600, TBL 873x |
| Abmessungen | 75 (D) x 79 mm |
| Geräteart | Warnlicht |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 5,04 |
| Fassung | Ba15d |
| Signalart | Blinklicht |
| Lichtstärke | 3 Cd(p) |
| Spannungsversorgung | 24 V / 240 V AC, 24 – 240 V AC |
| Leiterkarte | Aus FR4- Material |
| Schutzart | IP65 |
| Für Leuchtmittel | Glühlampe o. LED 12 – 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang Ca. 110/min. |
| Blitzfrequenz | |
| Farbe | Weiß, Weiß (Transparent) |
| Temperaturbereich | -30 bis 60 °C |

Weitere Bilder

