



## IP Dome-Kamera PANORAMA VK 1099/682

<b>Artikelnummer</b>	1099/682
<b>Typ</b>	VK 1099/682
<b>Gewicht</b>	0.776kg
<b>Länge</b>	135mm
<b>Breite</b>	135mm
<b>Höhe</b>	127mm

## Produktbeschreibung

### PANORAMA

Die PANORAMA Kameraserie von Urmet bietet leistungsstarke Überwachungslösungen für eine breite Raumabdeckung. Mit den 180°-Kameras und der Fisheye-Variante überwachen Sie große Bereiche mit weniger Kameras. Die Modelle 1099/681, 1099/682 und 1099/683 verfügen über eine Sirenen- und Blitzlichtfunktion für Abschreckung sowie Smart VCA für intelligente Analyse. Die Fisheye-Kamera 1099/680 liefert rundum scharfe Nachtaufnahmen und ermöglicht Audioüberwachung. Mit der FULL COLOR Funktion bieten die 180°-Kameras kontinuierliche Farbbilder, eine klare Sicht ist somit zu jeder Tageszeit garantiert.

## Produkteigenschaften

<b>Rauschunterdrückung</b>	3D-DNR
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Minimale Beleuchtungsstärke</b>	0,001 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
<b>Dämmerungssensor</b>	Kleiner 5 Lux
<b>Abmessungen</b>	135 (D) x 127 mm
<b>Geräteart</b>	Kamera
<b>Protokolle</b>	TCP/IP, RTP/TCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPoE, UPnP
<b>Helligkeitsabgleich</b>	D-WDR
<b>Übertragungsstandard</b>	ONVIF (Profile S / T / G)
<b>Darstellung</b>	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
<b>Autom. Weißabgleich</b>	AWB
<b>Tag-Nach-Umschaltung</b>	Ja
<b>Auflösung</b>	8MPX
<b>Netzwerkanschluss</b>	RJ45 (10 / 100M)
<b>Auflösung Substream</b>	2048 x 576 @ 20 fps 1536 x 432 @ 20 fps 1024 x 288 @ 20 fps
<b>Verschlusszeit</b>	1/5 – 1/20.000 s
<b>Leistungsaufnahme</b>	13,5 W (IR-LEDs Ein)
<b>Bildsensortyp</b>	2 x 1/2.7" CMOS
<b>Gegenlichtkompensation</b>	BLC
<b>Besonderheiten</b>	Intelligente Videoanalyse, Micro SD-Karten Einschub (bis 256 GB), Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
<b>Objektiv</b>	2,8 mm, 2 x 2,8 mm (FOV 180° (H), 91° (V))

<b>IR-LEDs</b>	2 ARRAY
<b>Bauform</b>	Dome
<b>Auflösung Mainstream</b>	5120 x 1440 @ 20 fps 4608 x 1296 @ 20 fps 4096 x 1152 @ 20 fps 3840 x 1080 @ 20 fps 3072 x 864 @ 20 fps 2560 x 1440 @ 20 fps 2304 x 1296 @ 20 fps 1920 x 1080 @ 20 fps 1280 x 720 @ 20 fps
<b>Videostreams</b>	Mainstream, Substream, Mobilstream
<b>Reichweite IR</b>	30 m
<b>Umgebungstemperatur</b>	-35 °C bis 60 °C
<b>Videokompression</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
<b>Empfohlene Netzgeräte</b>	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A
<b>PoE Standard</b>	IEEE 802.03af
<b>Gewicht</b>	450 g
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC +/- 10 % oder PoE
<b>Optionales Zubehör</b>	Verteilerdose VKZ 3000/102, 3000/111 und 3000/112, SD-Karte bis zu 256 GB
<b>Verstärkungsanpassung</b>	AGC

## Weitere Bilder

