



Türöffner TO 2055

Artikelnummer	93025
Typ	TO 2055
Gewicht	0.262kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle, Arretierung und Entriegelung (symmetrisch rechts und links verwendbar) besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Die Entriegelung ermöglicht mittels eines kleinen Schalters die dauerhafte Entriegelung der Tür. Die Arretierung sorgt dafür, dass durch einen kurzen elektrischen Impuls der Türöffner zum einmaligen Türöffnen freigegeben wird und bis zum Türöffnen offen bleibt.

Produkteigenschaften

Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Falle	Drehung 34°, Verstellbereich 3 mm, Eingriffstiefe 6,70 mm
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Ausführung	Mit verstellbarer Falle, Entriegelung und Arretierung
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder

