



## Lesegerät-Modul SM 1168/45W

<b>Artikelnummer</b>	75344
<b>Typ</b>	SM 1168/45W
<b>Gewicht</b>	0.173kg
<b>Länge</b>	20mm
<b>Breite</b>	125mm
<b>Höhe</b>	90mm

## Produktbeschreibung

Lesegerät-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Bei diesem Modul handelt es sich um ein Lesegerät-Modul, das es Ihnen ermöglicht, mit einem MIFARE®- und MIFARE Plus®-Näherungsschlüssel eine Zutrittskontrolle zu erstellen. Das Gerät besitzt zwei verschiedene Betriebsarten: Im 2Voice / IPercom-System als Türöffner oder autark als separater Türöffner mit einer Spannungsversorgung von 12 V AC, 310 mA. Ist die zweifarbige LED aktiviert, zeigt sie an, wenn ein Schlüssel sich dem Modul nähert und erkannt wird, indem sie die Farbe von Rot auf Grün wechselt.

Bei jedem Türöffnen zeigt das 3-stellige Display die Art der Betätigung und die Nummer des benutzten Schlüssels. **(Funktionen in IPercom-Systemen nicht verfügbar)**

Eine geringe Montagezeit des Moduls ist dank des Stecksystems und der vorverdrahteten Flachkabel garantiert. Das Modul besitzt die hohe Schutzart IP66 und IK08 und ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich.

## Produkteigenschaften

<b>Abmessungen</b>	125 x 90 x 25 mm
<b>Spannungsversorgung</b>	48 V DC (über Systembus) oder 12 V DC (im Stand-Alone Modus)
<b>Artikelart</b>	Lesegerät-Modul
<b>Beleuchtung</b>	LED
<b>Geräteart</b>	Sondermodul
<b>Klemmanschlüsse</b>	Spannungsversorgung, Relaiskontakte
<b>Schutzart</b>	IP66, IK08
<b>Serie</b>	ALPHA
<b>Sonstiges</b>	Einsatz im 2Voice- / IPercom System oder als Stand-Alone Modul
<b>Moduleinheiten</b>	1
<b>Steckanschlüsse</b>	IN, OUT
<b>Systemkompatibilität</b>	2Voice und IPercom
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 °C bis 50 °C
<b>Farbe</b>	Weiß

## Weitere Bilder

