



# Lesegerät-Codeschloss PK80 FD-020-222

<b>Artikelnummer</b>	74923
<b>Typ</b>	FD-020-222
<b>Gewicht</b>	0.127kg
<b>Länge</b>	25mm
<b>Breite</b>	85mm
<b>Höhe</b>	85mm

## Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät-Codeschloss PK80** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich mit blau hinterleuchteten Tasten und Orientierungspunkt auf der Taste fünf. Die Aufputzmontage kann wahlweise auf einer UP-Dose mit Dosenschrauben erfolgen oder direkt auf die Wand gedübelt werden. Die Besonderheit beim Lesegerät-Codeschloss PK80 ist die individuelle Verwendungsmöglichkeit. Es kann durch Vorhalten des Identmediums **oder** Eingabe des korrekten Codes, sowie als doppelte Authentifizierung, Identmedium **und** Code, verwendet werden. Die zwei LED´s auf der Oberseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optische Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der integrierte Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. In der iPassan-Software können die LED´s individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden, das gleiche gilt für den integrierten Summer. Die Schutzarten IP65 und IK08 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan-Controller.

## Produkteigenschaften

<b>System</b>	MIFARE®
<b>Optische Signalisierungs-LED</b>	Ja
<b>Akustische Signalisierung</b>	Ja
<b>Geräteart</b>	Lesegerät, Codeschloss
<b>Doppelte Authentifizierung</b>	Ja
<b>Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel</b>	Nahbereich max. 3 cm
<b>Übertragungsart</b>	Mifare®
<b>Spannungsversorgung</b>	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
<b>Frequenz</b>	13,56 MHz
<b>Schutzart</b>	IP65 und IK10
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis 60 °C
<b>Beleuchtete Tasten</b>	Ja
<b>Montage</b>	Aufputz
<b>Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller</b>	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
<b>Abmessungen</b>	90 x 85 x 25 mm
<b>Kompatibel mit iPassan</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	0,085 Kg

## Weitere Bilder

