



Lesegerät 40 x 40 FD-020-240

Artikelnummer	74937
Typ	FD-020-240
Gewicht	0.06kg
Länge	20mm
Breite	60mm
Höhe	70mm

Produktbeschreibung

Das moderne Zwei-Draht-Bus **Lesegerät 40x40** ist für den Einbau / Hinterbau in Sondertürstationen, Klingelplatten, Briefkastenanlagen oder Türseitenteilen und damit verbundenen hochwertigen Integrationen besonders gut geeignet. Mit einem Rahmenausschnitt von 40 x 40 mm kann das Lesegerät in nahezu jeder beliebigen Anlage platzsparend verbaut werden. Die LED´s auf der Vorderseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der integrierte Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controllern.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software können die LED´s individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden. Das gleiche gilt für den integrierten Summer.

Produkteigenschaften

System	MIFARE®
Optische Signalisierungs-LED	Ja
Akustische Signalisierung	Ja
Geräteart	Lesegerät
Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Schutzklasse	IP54 (Im eingebauten Zustand)
Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel	Nahbereich max. 3 cm
Kompatibel mit EDC	Ja
Einbaumaße	40 x 40 mm
Spannungsversorgung	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
Abmessungen	70 x 60 x 16 mm
Frequenz	13,56 MHz
Montage	Einbau / Hinterbau
Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
Gewicht	0,052 Kg
Kompatibel mit iPassan	Ja

Weitere Bilder

