



# Bewegungsmelder AP McGuard PM-APws

<b>Artikelnummer</b>	94500
<b>Typ</b>	McGuard PM-APws
<b>Gewicht</b>	0.219kg
<b>Breite</b>	120mm
<b>Höhe</b>	40mm

## Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet eine effektive Lösung zur Erfassung von Bewegungen in Innenräumen. Ausgestattet mit 2 Ausgängen – einem potentialgebundenen und einem potentialfreien Ausgang – bietet dieser Melder vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Die Ansprechempfindlichkeit ist stufenlos einstellbar und reicht von 5 bis 1000 Lux, wodurch sich der Melder an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen lässt. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 360° bei einer Reichweite von 6 Metern erfasst der Bewegungsmelder Bewegungen zuverlässig. Sie haben die Wahl zwischen zwei Ausschaltverzögerungen: T1 mit Einstellungen von 6 Sekunden bis 12 Minuten oder T2 mit Einstellungen von 10 Sekunden bis 30 Minuten, um die Schaltung nach Erfassung einer Bewegung anzupassen.

Der Bewegungsmelder entspricht der Schutzklasse IP40 und ist somit bestens für den Innenbereich geeignet. Dieser Melder bietet eine effiziente Möglichkeit, Bewegungen in Innenräumen zu erfassen und ist eine ideale Ergänzung für Ihre Beleuchtungs- oder Sicherheitssysteme.

## Produkteigenschaften

<b>Schaltleistung Glühlampen</b>	2300 W
<b>Ausschaltverzögerung</b>	T1: 6 Sekunden bis 12 Minuten T2: 10 Sekunden bis 30 Minuten
<b>Geräteart</b>	Bewegungsmelder
<b>Spannungsversorgung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Reichweite</b>	2 – 6 m (Bei einer Montagehöhe von 2,40 m)
<b>Schaltleistung HV-Halogenlampen</b>	1000 W
<b>Ansprechempfindlichkeit</b>	5 – 1000 Lux
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis 45 °C
<b>Schaltleistung Leuchtstofflampen</b>	400 W
<b>Technik</b>	PIR (Passive Infrared Sensor)
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Schaltleistung LED-Lampen</b>	250 W
<b>Wirkleistung</b>	1,6 W
<b>Abmessungen</b>	Ø 113 x 39 mm
<b>Überwachungsbereich</b>	360°
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Farbe</b>	Weiß

## Weitere Bilder

